

Gateway

pro Chytrý zámek



Uživatelský manuál

Gateway

Model: G2
Rozměry: 70 x 70 x 26 mm
Síť: Wi-Fi 2,4 GHz
Standard IEEE: 802.11 b/g/n
Rozhraní pro napájení: USB-C
Napájení: DC 5 V / 500 mA

Signalizace stavu



Pokud je gateway zapnutý:

- Světlo bliká střídavě červeně a modře:
- Režim stand-by, připraven ke spárování
- Modré světlo: Gateway pracuje
- Červené světlo: Chyba sítě

Spárujte Gateway s aplikací

Pro přidání a spárování dálkového ovladače aktivujte aplikaci Chytrého zámku STAR a postupujte krok za krokem dle instrukcí.

Aplikace STAR Smart je ke stažení na Google Play:



V případě, že vyprší čas pro spárování s aplikací, odpojte gateway od napájení, znovu jej připojte a postup párování opakujte.

Kontakt

velkoobchod: www.hbgroup.cz | www.hbgroup.sk
maloobchod: www.klicovecentrum.cz | www.klicovecentrum.sk

Dovozce pro ČR: H&B Group s. r. o.
info@hbgroup.cz
+420 377 225 903
Žatecká 8, 301 00 Plzeň

Dovozca pre SR: H&B Slovakia s. r. o.
info&hbgroup.sk
+421 262 520 032
Ovsištské nám. 1, 851 04 Bratislava

